

GUÍA 03 · ASBESTO

¿Tu lámina o tinaco podría tener asbesto?

Muchas láminas de fibrocemento, tinacos y tuberías antiguas se fabricaron con asbesto. Mientras el material está entero, el riesgo es bajo; el peligro aparece cuando se rompe, se corta o se desgasta y suelta fibras al aire.

Lo que no debes hacer

- × Romper, cortar, lijar, taladrar o martillar el material.
- × Barrer en seco o usar hidrolavadora sobre él.
- × Tirarlo a la basura, al cascajo o a un terreno.

Lo que sí

- Déjalo como está y evita que la gente se acerque si está dañado.
- El asbesto se confirma con el análisis de laboratorio de una muestra.
- Si hay que retirarlo, que lo haga personal con equipo de protección, humedeciendo y embalando el material, y con transporte y disposición final autorizados.

Antes de escribimos, junta esto

- ☐ Fotos del material, de cerca y de lejos.
- ☐ Metros cuadrados o número de piezas (láminas, tinacos, tramos de tubo).
- ☐ Si sigue instalado o ya está desmontado.
- ☐ Altura de trabajo, ubicación y acceso.

Qué pasa después: Coordinamos la evaluación, el retiro con medidas de seguridad, el transporte y la disposición final, con su documentación.

¿Tienes este caso? Mándanos fotos y te cotizamos sin costo.

Atención las 24 horas · WhatsApp 55 1656 5336 · Ventas 55 1962 6639

wa.me/525516565336